

MARTELLI PERFORATORI

BOSH

GSH 27	CARATTERISTICHE
	<p>Picconatore 1 1/8" / 28 mm con esagono interno GSH 27 Martello scalpellatore per i lavori di apertura e demolizione più difficili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevata potenza del singolo colpo • Struttura estremamente robusta per una durata estremamente lunga • Funzionamento senza vibrazioni durante il servizio e nel funzionamento a vuoto grazie ad una massa battente equilibrata e ad un'impugnatura con ammortizzazione dei contraccolpi. <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utensili ad impulsi da 1 1/8" compatibili con demolitori ad aria compressa • Supporto utensile a tenuta di polvere • Spazzole di disinserimento • Allacciamento ad ogni presa di corrente, protezione 16 A o generatore di corrente alternata a partire da 3 kVA • Per scarificare manti stradali, rivestimenti in calcestruzzo, fondamenta ecc. • Afferra masse vischiose e dure, pietrisco incrostato, ecc. <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 865 x 722 x 160 mm</p> <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chiave a spina (1 907 950 006)* • Chiave a spina (1 907 950 007)* • * disponibile come pezzo di ricambio

GSH 11 E



CARATTERISTICHE

Martello picconatore da 11 chili con SDS-max GSH 11 E. Lo specialista nelle aperture e nei lavori di demolizione

- Forza di percussione estrema: con 25 J raggiunge una prestazione di asportazione di 490 KG di calcestruzzo in 60 minuti
- Senza vibrazioni durante il servizio e nel funzionamento a vuoto
- Pressione necessaria ridotta, per un lavoro senza sforzo

Ulteriori vantaggi

- Display di servizio
- Attacco utensile SDS-max con protezione dalla polvere integrata
- Fissaggio dello scalpello variabile in 12 angolazioni
- Impugnatura supplementare del tutto orientabile e regolabile
- Impugnatura rivestita in espanso
- Ampio interruttore a cursore per accendere e spegnere comodamente l'utensile
- Ampia valigetta
- Spazzole di disinserimento
- Adatto anche ai mancini

Acc. in dotazione:

- Valigetta (2 605 438 297)
- Impugnatura (2 602 025 076)
- Scalpello piatto (25 x 400 mm) (1 618 600 202)
- Panno macchina (1 619 200 444)
- Tubetto di grasso (1 615 430 005)*
- * disponibile come pezzo di ricambio

Dimensione dell'imballo (L/P/H): 620 x 415 x 135 mm

GSH 5E	CARATTERISTICHE
	<p>Martello picconatore da 5 chili con SDS-max GSH 5 ELo specialista della scalpellatura dal peso ridotto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grazie al potente motore da 1.100 Watt con potenza del colpo fino a 12 J, il GSH 5 E Professional stabilisce nuovi standard nelle prestazioni di asportazione • Lunga durata anche negli impieghi più impegnativi, grazie alla robusta carcassa in metallo • Prevenzione della rottura dei cavi con l'innovativo nodo a sfera brevettato da Bosch <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotellina di regolazione, per prestazioni ottimali (brevetto Bosch) • Vibration Control: ammortizzazione delle vibrazioni a due livelli, per lavorare senza sforzi (brevetto Bosch) • Maniglia interruttore arrestabile, per un lavoro duraturo o senza fatica durante la scalpellatura • Componenti collaudati milioni di volte come i sistemi Constant Electronic e Vario-block, il display di servizio, il segnale di stand-by <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valigetta (2 605 438 461) • Impugnatura supplementare (2 602 025 117) • 1 scalpello a punta (400 mm) (1 618 600 011) • Panno macchina (1 619 200 444) • Tubetto di grasso (1 615 430 005)* • *disponibile come pezzo di ricambio <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 500 x 395 x 130 m</p>

GBH 11 DE



CARATTERISTICHE

Martello perforatore da 11 chili con SDS-max GBH 11DE Potente martello universale per forare e scapellare

- Migliore prestazione di foratura grazie alla tecnica a massa battente ottimizzata e al motore ad alte prestazioni
- Massa battente senza vibrazioni per un lavoro senza sforzo
- Lunga durata grazie all'impiego di materiali di elevata qualità e componenti in plastica rinforzata con fibra di vetro, alluminio e componenti di precisione in acciaio

Ulteriori vantaggi


- Frizione di sicurezza
- Spazzole di disinserimento
- Impugnatura supplementare orientabile
- Buona maneggevolezza anche per mancini
- Ermetizzazione contro la polvere ottimizzata nell'attacco utensile e nuova griglia per l'aria per un'elevata durata utile
- Attacco utensile SDS-max per un bloccaggio punta sicuro e veloce, trasmissione della coppia compatta, con protezione dalla polvere integrata
- Constant Electronic con rotellina di regolazione per la preselezione del numero di giri, numero di colpi o intensità di battuta
- Fissaggio dello scalpello variabile in 12 angolazioni
- Il display di servizio indica per tempo il momento di sostituzione delle spazzole


Acc. in dotazione:


- Valigetta (2 605 438 322)
- Impugnatura (2 602 025 086)
- Panno macchina (1 619 200 444)
- Tubetto di grasso (1 615 430 005)*
- * disponibile come pezzo di ricambio

Dimensione dell'imballo (L/P/H): 620 x 410 x 140 mm

GBH 4 DSC NA 19	CARATTERISTICHE
	<p>Martello perforatore da 4 kg con SDS-plus e scrostatore ad aghi GBH 4 DSC + NA 19I ristrutturatore del calcestruzzo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offre un lavoro accurato per la pulitura di acciai di armature, nell'eliminare giunti di casseforme, nel pulire parti di metallo e pezzi di fusione, nell'irruvidire pietra e calcestruzzo • Sistema di sostituzione rapida SDS Bosch per una conversione senza attrezzi dalla scrostatatura alla foratura con massa battente, scalpellatura, foratura • Constant Electronic per un numero di giri costante anche sotto carico <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valigetta (2 605 438 376) • Impugnatura supplementare (2 602 025 077) • Boccola di profondità fino a 310 mm (1 613 001 003) • Mandrino a cambio rapido SDS plus (2 608 572 059) • Scrostatore ad aghi NA 19 (2 607 018 299) <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 503 x 394 x 132 mm</p>

GBH 4 DFE SET	CARATTERISTICHE
	<p>Martello perforatore da 4 kg con SDS-plus e sistema di cambio rapido GBH 4 DFE Perfetta per tutti i lavori di restauro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componenti progettati per un impiego particolarmente impegnativo, come denti di trascinamento SDS temprati per una lunga durata • Rapidissima sostituzione senza attrezzi del sistema SDS-plus con il mandrino autoserrante • Elevata potenza del colpo ideale per scalpellare e forare <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotostop per lavori di scalpellatura • Arresto percussione per forare in legno e acciaio • Elettronica di regolazione per un inizio di foratura preciso con dosaggio del numero di giri • Frizione di sicurezza <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valigetta (2 605 438 389) • Impugnatura supplementare (2 602 025 077) • Boccola di profondità fino a 310 mm (1 613 001 003) • Mandrino a cambio rapido SDS-plus (2 608 572 059) • Tubetto di grasso (1 615 430 005)* • * disponibile come pezzo di ricambio <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 510 x 410 x 140 mm</p>

GSH 3 E	CARATTERISTICHE
	<p>Martello picconatore da 3 chili con attacco SDS-plus GSH 3 E Lo specialista per i lavori di restauro e ristrutturazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevata asportazione, grazie al potente motore da 650 W e allo speciale scalpello per piastrelle • Lunga durata, grazie alla massa battente estremamente robusta e al supporto utensile, oltre che alla lubrificazione ad olio • Eccezionale maneggevolezza, grazie al peso ridotto di soli 3,5 kg, al design compatto, all'interruttore di avviamento con blocco e al Softgrip <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perfetta armonizzazione di martello e scalpello: in questo modo l'avanzamento del lavoro è fino al 40% più veloce • Fino al 90% di piastrelle rotte in meno, grazie al "gioco di squadra" ottimale di martello e scalpello • Coperchio per manutenzione, per una sostituzione rapida e facile delle spazzole <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valigetta (2 605 438 482) • Impugnatura supplementare (2 602 025 140) • Scalpello speciale per piastrelle (2 608 690 091) • Scalpello a punta (1 618 600 009) • Tubetto di grasso (1 615 430 005)* • * disponibile come pezzo di ricambio <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 470 x 340 x 117 mm</p> <p>Attacco utensile: SDS-plus Tensione, elettrica: 230 V</p>

GAH 500 DSR	CARATTERISTICHE
	<p>Martello perforatore con SDS-plusGAH 500 DSRLa soluzione per forare in assenza di polvere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspirazione della polvere integrata per un lavoro particolarmente comodo e praticamente senza polvere negli interni • Sacchetto raccogli-polvere adatto anche alla polvere di quarzo • Potenza di aspirazione max. 500 l/min, depressione 45 mbar <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rotostop per lavori di scalpellatura leggeri • Arresto percussione per forare in acciaio e legno • Constant Electronic per un numero di giri costante sotto carico <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valigetta (2 605 438 126) • Impugnatura (1 612 025 032) • Saugfix incl. tubo flessibile (1 607 000 263) • Sacchetto raccogli-polvere in carta (1 615 411 003) • Sacchetto raccogli-polvere in tessuto (2 605 411 044) • Adattatore per sacchetto raccogli-polvere in carta (2607000-178) • Tappi (2 607 000 177) <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 460 x 255 x 190 mm</p>
GBH 2-26 RE	CARATTERISTICHE
	<p>Martello perforatore da 2 kg con attacco SDS-plus GBH 2-26 REIl robusto per l'uso quotidiano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velocità di foratura superiore • Portautensile intercambiabile • Porta spazzole rotabile (stessa potenza nella rotazione destrorsa e sinistrorsa) <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diametro del collare di 50 mm per garantire maggiore robustezza • Arresto percussione per forare in legno e acciaio • Attacco sferico • Softgrip sull'impugnatura principale e supplementare • Frizione di sicurezza <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura supplementare (1 612 025 057) • Asta di profondità (1 613 001 010) • Valigetta (2 605 438 098) <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 445 x 360 x 114 mm</p> <p>Diametro di collare: 50,00 mm Attacco utensile: SDS-plus Tensione, elettrica: 230 V</p>