




UTENSILI PER SEGARE

BOSH

Seghetto alternativo GST 120 E	CARATTERISTICHE
	<p>Il robusto per le applicazioni impegnative</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'aiutante affidabile negli impieghi più duri • Lunga durata anche negli impieghi estremi grazie al robusto sistema di sostituzione della lama SDS • Struttura a tazza e carcassa in alluminio per una lunga durata <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massimo comfort con "SDS" Bosch: il sistema di sostituzione della lama con una mano più facile del mondo • Preselezione del numero di giri per lavorare in funzione del materiale • Silenziosità esemplare durante il taglio, per i migliori risultati e per lavorare senza sforzi • Regolazione senza l'uso di attrezzi della base (+/- 45° e 15 mm avanti/indietro) • Facile da mantenere, grazie alla sostituzione semplice di cavo e carboncini • Robusto basamento in alluminio con intarsi in acciaio, ideale anche per la lavorazione di metalli • Soffiatore per trucioli per una migliore visibilità, disattivabile per un'efficace aspirazione della polvere • Oscillazione su 4 posizioni, per tagli senza strappi e addirittura aggressivi <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valigetta (2 605 438 559) • 3 lame, 1 protezione paratrucioli • Pattino di scorrimento* • Set per aspirazione • disponibile come pezzo di ricambio <p>Tensione, elettrica: 230 V</p>

Seghetto alternativo con Bosch-SDS GST 85	CARATTERISTICHE
	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura a tazza e carcassa in alluminio per una lunga durata • Perfetta armonizzazione di tutte le componenti come riduttore, asta di sollevamento e cuscinetti, per una lunga durata • Con il sistema SDS Bosch per una comoda sostituzione della lama <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elevata qualità di taglio nelle curve, sul dritto e nei tagli obliqui • Elevata prestazione di taglio grazie all'oscillazione regolabile in 4 posizioni • Elettronica di regolazione per lavorare in funzione del materiale • Motore da 580 W con elevata riserva • Silenziosità esemplare durante il taglio, per i migliori risultati e per lavorare senza sforzi • Soffiatore per trucioli per una migliore visibilità, disattivabile per un'efficace aspirazione della polvere <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 lame, 1 protezione paratrucioli • Chiave a brugola (1 907 950 006)* • Valigetta (2 605 438 212) • disponibile come pezzo di ricambio <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 385 x 302 x 105 mm</p> <p>Tensione, elettrica: 230 V</p>

Sega universale GSA 900 E	CARATTERISTICHE
	<p>Design compatto dell'utensile per la migliore maneggevolezza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Struttura compatta e parte anteriore della carcassa ruotabile di 360° per lavorare senza fatica anche nei punti meno accessibili • Regolazione elettronica continua del numero di corse per un lavoro adatto al materiale • Sistema SDS Bosch per un comodo e rapido cambio della lama <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Carcassa rivestita in gomma per una presa sicura • Guida orientabile per un appoggio sicuro durante il taglio • Gancio in metallo per appendere comodamente l'utensile durante le pause di lavoro, ad es. ad un'impalcatura • L'attacco della lama permette l'impiego della lama ruotata di 180° per i lavori sul soffitto <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lama per legno (2 608 654 403) • Lama per metallo (2 608 654 416) • Valigetta (2 610 927 564) <p>Dimensione dell'imballo (L/P/H): 560 x 275 x 125 mm</p> <p>Tensione, elettrica: 230 V</p>

Sega universale GSA 1200 E	CARATTERISTICHE
	<p>La confortevole con sostituzione veloce della lama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema brevettato SDS Bosch per un comodo e rapido cambio della lama con una sola mano • Brute™ Drive System: sistema di azionamento brevettato per una lunga durata anche in condizioni di carico estreme • Regolazione elettronica continua del numero di corse per un lavoro adatto al materiale <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Battuta regolabile senza bisogno di attrezzi, per la regolazione precisa della profondità di taglio e per una maggiore durata della lama • Cavo con snodo sferico per un'elevata libertà di movimento e per eliminare la trazione • Carcassa rivestita in gomma per una presa sicura • Gancio in metallo per appendere comodamente l'utensile durante le pause di lavoro, ad es. ad un'impalcatura <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lama per legno (2 608 654 403) • Lama per metallo (2 608 654 416) • Valigetta (2 610 918 095)
Sega circolare GKS 65 CE	CARATTERISTICHE
	<p>Il pacchetto di potenza compatto con Constant Electronic</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potente motore da 1.800 Watt con Constant Electronic, per un'elevata forza di penetrazione e avanzamento del taglio costante sotto sforzo • Design dell'utensile compatto con peso ridotto al minimo, per garantire una migliore maneggevolezza e un lavoro senza sforzi • Struttura robusta grazie al basamento in alluminio stampato e alla cuffia di protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso per assicurare una lunga durata <p>Ulteriori vantaggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante il lavoro, visuale libera sulla linea di taglio e sulla lama da due lati • Ventola turbo per una visuale senza polvere sulla linea di taglio • Conduzione dei trucioli ottimizzata per una migliore visione della superficie di lavoro • Guida del binario integrata nel basamento per segare in modo preciso con il binario di guida • Regolazione continua della profondità di taglio mediante la leva di serraggio rapido • Scarico delle trazioni sul cavo per aumentare la durata del filo • Impugnatura con blocco dell'avviamento azionabile da entrambi i lati e rivestimento Softgrip • Possibilità di usare un sistema di aspirazione esterna mediante l'adattatore per lavorare con poca polvere <p>Tensione, elettrica: 230 V</p> <p>Acc. in dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lama per la sega circolare in metallo duro (190 mm Ø) (2 608 641 184) • 1 chiave a brugola (1 907 950 006)* • 1 guida parallela (1 608 190 007) • 1 adattatore di aspirazione (2 610 925 244)* • disponibile come pezzo di ricambio

Sega circolare GKS 55**CARATTERISTICHE**

La robusta con peso ridotto

- Design dell'utensile compatto con peso ridotto al minimo per garantire la migliore maneggevolezza e un lavoro con poco sforzo
- Potente motore da 1.200 W per un'elevata forza di penetrazione del legno duro e tenero
- Struttura robusta grazie al basamento in alluminio stampato e alla cuffia di protezione oscillante chiusa in alluminio pressofuso per assicurare una lunga durata

Ulteriori vantaggi

- Ventola turbo per una visuale senza polvere sulla linea di taglio
 - Conduzione dei trucioli ottimizzata per una migliore visione della superficie di lavoro
 - Regolazione continua della profondità di taglio grazie alla leva di serraggio rapido
 - Guida del binario integrata nel basamento per segare in modo preciso con il binario di guida
 - Blocco dell'avviamento utilizzabile sui due lati
 - Possibilità di usare un sistema di aspirazione esterna mediante l'adattatore per lavorare con poca polvere
- Tensione, elettrica: 230 V

Acc. in dotazione:

- 1 lama per la sega circolare in metallo duro (160 mm Ø) (2 608 641 170)
- 1 chiave a brugola (1 907 950 006)*
- 1 guida parallela (1 608 190 007)
- 1 adattatore di aspirazione (1 608 005 008)*
- disponibile come pezzo di ricambio

Sega a catena GKE 40 BCE**CARATTERISTICHE**

Elevata forza di penetrazione sotto carico

- Il motore da 2.100 Watt garantisce una elevata forza di penetrazione
- Constant Electronic, per un avanzamento uniforme del taglio sotto carico
- Sostituzione e tensionamento della catena senza utensili di servizio (Bosch SDS)

Ulteriori vantaggi

- Design compatto, con bilanciamento ottimale dell'utensile e impugnatura ergonomica, per lavorare senza sforzi
- La protezione da sovraccarico del motore e l'avvio morbido aumentano la durata utile della sega
- Sicurezza elevata grazie al freno di sicurezza con tempo di frenata < 0,1 sec. e al freno motore con tempo di frenata < 1,0 sec
- Lame e catene di alta qualità garantiscono una lunga e, di conseguenza, economica durata dell'utensile

Acc. in dotazione:

- Barra Double Guard 40 cm (2 602 317 051)
- Catena 40 cm (2 604 730 001)
- Protezione per il trasporto (1 605 510 329)

Tensione, elettrica: 230 V

Sega multiuso GFZ 16-35 AC



CARATTERISTICHE

L'universale con Constant Electronic

- La sega multiuso per segare legno, cartongesso, laterizio poroso e materiale plastico
- Ideale anche per tagli dal pieno
- Elettronica di controllo e Constant-Electronic per la preselezione continua del numero di giri e per la loro costanza sotto carico

Ulteriori vantaggi

- Sistema SDS per una comoda cambio della lama senza utensili
- Barra stabile e antitorsione
- Base in alluminio
- Impugnatura supplementare orientabile e spostabile lateralmente per segare vicino al bordo
- Blocco dell'avviamento
- Canale di aspirazione per un'efficace aspirazione esterna
- Adatto anche ai mancini

Acc. in dotazione:

- Barra (2 608 045 017)*
- Coppia di lame per legno e materiale plastico (2 608 632 120)
- Adattatore per aspirazione (3 602 317 017)
- disponibile come pezzo di ricambio

Dimensione dell'imballo (L/P/H): 895 x 246 x 125 mm